




Majestic NIAGARA SLATE™

Systeme de toit en ardoises de polymere

DESCRIPTION

Majestic Niagara Slate^{MC} est un toit d'ardoises à base de caoutchouc et de plastique conçu pour fournir l'aspect de l'ardoise naturelle. Les ardoises Majestic Niagara Slate sont fabriquées à partir d'une préparation ultramoderne utilisant des polymères polyoléfinés recyclés.

Les ardoises Majestic Niagara Slate mesurent 30,5 ou 35,6 cm (12 ou 14 po) de large, 45,7 cm (22 po) de haut et 6 mm (¼ po) d'épaisseur et sont proposées en onze (11) couleurs standard et dans les motifs ci-dessous.



35,6 cm (12 po) 35,6 cm (14 po)

AVANTAGES

Les ardoises Majestic Niagara Slate offrent l'apparence des ardoises naturelles, avec les avantages supplémentaires suivants :

- Une grande résistance aux chocs assurant une protection contre la grêle, la chute de branches, le poids des ouvriers couvreurs, les dégâts du gel et de la neige.
- Le temps de pose des ardoises Majestic Niagara Slate peut être jusqu'à huit fois plus rapide que celui des ardoises naturelles.
- Le colorant des ardoises Majestic Niagara Slate a été ajouté lors de la préparation, donnant une couleur uniforme au produit. Comme avec tous les produits de toitures, une dégradation naturelle des couleurs se produira.
- EcoStar fournit une garantie pour les ardoises Majestic Niagara Slate allant jusqu'à 50 ans*.

INSTALLATION

Température – Si les ardoises ont été stockées à des températures au-dessous de 7 °C (45 °F), il est nécessaire de ramener les ardoises à une température ambiante au-dessus de 7 °C (45 °F) avant de procéder à la pose.

Substrat – Les ardoises Majestic Niagara Slate doivent être posées uniquement sur un support en contreplaqué de 13 mm (½ po) minimum d'épaisseur, en panneau de copeaux orientés de 11 mm (7/16 po) minimum d'épaisseur ou en bois à rainure et languette de 19 mm (¾ po) minimum d'épaisseur. Les ardoises Majestic Niagara Slate ne doivent pas être posées sur les vieux matériaux du toit. Les vieux matériaux du toit doivent toujours être retirés jusqu'au support en bois avant de procéder à la pose des ardoises.

Pente – Les ardoises Majestic Niagara Slate ne sont pas recommandées avec des pentes de toit inférieures à 14° (3:12). Sur les pentes de toit inférieures à 27° (6:12), les ardoises Majestic Niagara Slate **doivent** être posées avec un pureau de 23 cm (9 po) maximum. Sur les pentes de toit de 27° (6:12) ou plus, les ardoises Majestic Niagara Slate doivent être installées avec un pureau de 23 cm (9 po) ou 25,5 cm (10 po).

Sous-couche – Avant de procéder à la pose, une sous-couche **Glacier Guard^{MC}** doit être appliquée à tous les avant-toits, rives, arêtiers, faîtes, noues, lignes de bris et protubérances. **Aqua Guard^{MC}** est ensuite appliqué sur le reste des panneaux du sous-toit.

Fixations – Pour les fixations, utiliser des clous annelés en acier inoxydable. Les **fixations EcoStar** sont disponibles pour un usage manuel ou avec une cloueuse pneumatique à rouleaux.

Nuances de couleur – Toutes les ardoises Majestic Niagara Slate présentent des nuances de couleur. Ces nuances de couleur peuvent varier d'une palette à l'autre. La pose du produit ne doit pas commencer tant que tous les matériaux n'ont pas été livrés sur le site du chantier. À cause de ces nuances de couleur, le couvreur doit prendre des précautions pour s'assurer que les différentes nuances de couleur du produit sont correctement mélangées. Les ardoises doivent être prises dans des palettes différentes et mélangées, afin d'assurer l'uniformité lors de la pose.

REMARQUE : EcoStar ne pourra être tenu responsable du mélange et de l'utilisation incorrects du produit. Contactez le Service à la clientèle d'EcoStar pour connaître les options de mélange en usine disponibles.

Le vieillissement naturel continuera de produire des nuances de couleur, même parmi les ardoises qui apparaissent comme étant de la même couleur lorsqu'elles sont neuves.

Ventilation – La ventilation du toit doit être posée en même temps que les ardoises faîtières. Le système **EcoVent^{MC}** par EcoStar est recommandé pour une ventilation de qualité du grenier et une meilleure apparence esthétique du système de toit EcoStar.

Veillez vous reporter au Guide d'installation Niagara Slate pour plus de détails spécifiques de l'installation.

PRODUCT SPECIFICATIONS

	Tuile de 12 Pouces	Tuile de 14 Pouces
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		
Longueur	559 mm	
Largeur	305 mm	356 mm
Poids	0.91 kg	1.13 kg
Épaisseur	16 mm	
INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE		
Ardoises par paquet	10	
Poids par paquet	9.07 kg	11.34 kg
Ardoises par palette	600	
Poids par palette	544 kg	680 kg
Longueur (en pieds) par paquet	3.05 m	3.56 m
PRÉPARATION		
Matériaux	Oléfine Thermoplastique	
PHYSICAL PROPERTIES (Typical)		
Plage de fonctionnement	-32°C to 93°C	
Résistance à l'étirement (D-412)	10,342 kpa	
Absorption d'eau (D-570)	0 % du poids	
NORMES APPLICABLES		
Résistance au feu – Norme UL 790	Classe C	
Impact UL 2218	Classe 4	

GARANTIES*

EcoStar garantit que ce produit est exempt de vices de fabrication et de matériaux au moment de son expédition de l'usine EcoStar. EcoStar pourra, à son choix, fournir un nouveau produit ou rembourser le prix d'achat de tout produit jugé défectueux selon les critères définis ici.

Les garanties limitées EcoStar sont les seules garanties offertes par EcoStar concernant ses matériaux. Il n'existe pas d'autres garanties, y compris de garanties implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. EcoStar décline spécifiquement toute responsabilité pour les dommages-intérêts accessoires, indirects ou autres, y compris, mais non limités aux dommages découlant d'un manque à gagner, aux dégâts survenus à une structure ou à son contenu, les dommages-intérêts découlant d'une théorie de droit quelconque. *

La valeur monétaire de la responsabilité d'EcoStar et du recours par l'acheteur en vertu de cette garantie limitée ne peut dépasser le prix d'achat du matériel EcoStar en question.



* Consulter www.ecostarllc.com pour connaître les garanties disponibles.

42 Edgewood Drive | Holland, NY 14080, États-Unis | Tél. : 800.211.7170 | www.ecostarllc.com

DONNÉES TECHNIQUES PRODUIT