


# Baldosas Majestic Niagara Slate para caderas y crestas

*Sistema de tejado de baldosas poliméricas tipo pizarra*

## DESCRIPCIÓN

Las baldosas Majestic Niagara Slate para caderas y crestas son baldosas hechas a base de caucho y plástico diseñadas para proporcionar un aspecto de pizarra natural en las secciones de las crestas y las caderas del tejado. Diseñadas para usarse junto con todas las baldosas para tejados Majestic Niagara Slate, las baldosas para caderas y crestas Empire Majestic Niagara Slate están fabricadas con una formulación de vanguardia empleando polímeros de poliolefina vírgenes y reciclados.

Las baldosas Majestic Niagara Slate para caderas y crestas tienen 14" (356 mm) de ancho, 22" (559 mm) de largo y 1/4" (6 mm) de grosor nominal, y están disponibles en once (11) colores estándar.



## VENTAJAS

Las baldosas Majestic Niagara Slate para caderas y crestas proporcionan un aspecto de pizarra natural, además de las siguientes ventajas:

- Alta resistencia al impacto que brinda protección contra el granizo, la caída de ramas, tráfico peatonal, daños por hielo y nieve.
- El color de las baldosas Majestic Niagara Slate para caderas y crestas se ha añadido durante la formulación proporcionando color en todo el producto. Al igual que todos los productos para tejados, son propensas al desgaste natural.
- Las baldosas Majestic Niagara Slate para caderas y crestas tienen garantías de EcoStar de hasta 50 años.

## INSTALACIÓN

**Temperatura:** si las baldosas se han almacenado a temperaturas inferiores a 45 °F (7 °C), deberán dejarse a una temperatura superior a 45 °F (7 °C) para que vuelvan a su dimensión normal antes de la instalación. La temperatura ambiente debe ser de al menos 34 °F (1 °C) o superior.

**Sustrato:** las baldosas Majestic Niagara Slate deben instalarse solamente en cubiertas de madera contrachapada con un grosor mínimo de 1/2" (13 mm), OSB con un grosor mínimo de 7/16" (11 mm) o cubiertas de madera machihembradas con un grosor mínimo de 3/4" (19 mm). Las baldosas Majestic Niagara Slate no deben instalarse sobre materiales de tejado existentes. Antes de realizar la instalación, se deben retirar todos los materiales existentes del tejado hasta dejar despejada la cubierta.

**Superficie expuesta:** las baldosas Niagara Slate para caderas y crestas pueden instalarse con una superficie expuesta máxima de 9" (229 mm).

**Elementos de sujeción:** los elementos de sujeción deben ser de acero inoxidable y con vástago anillado. Los **elementos de sujeción de EcoStar** de las baldosas para caderas y crestas Niagara Slate están disponibles en formato para pistolas manuales en longitudes de 2 1/2" (64 mm).

**Variación de colores:** todas las baldosas Majestic Niagara Slate para caderas y

crestas vienen con variaciones de sombreado. Las baldosas de EcoStar que hayan sido solicitadas y suministradas al lugar de trabajo con un número de pedido de cliente de EcoStar se mezclan en la fábrica y no necesitan mezclarse en el sitio antes de su instalación. El instalador siempre tiene la responsabilidad de hacer inspecciones frecuentes desde el suelo u otros puntos de observación para garantizar que se produzca un sombreado aleatorio. EcoStar no se hace responsable de corregir el aspecto de las instalaciones sin sombreado aleatorio. Los instaladores de tejados deben inspeccionar el tejado con frecuencia para evitar que el cliente quede insatisfecho.

**NOTA:** Si las baldosas de EcoStar fueron suministradas al lugar de trabajo con dos o más números de pedido de cliente de EcoStar, se deberán mezclar todas las baldosas en el sitio antes de la instalación. Puede encontrar instrucciones específicas sobre la mezcla en la sección «Resource Library» (biblioteca de recursos) del sitio [www.ecostarllc.com](http://www.ecostarllc.com). EcoStar no se hace responsable de corregir el aspecto de las instalaciones sin mezclar.

El desgaste natural producirá una mayor variación en el efecto de sombreado, incluso en baldosas que tengan un color idéntico cuando están nuevas.

**Ventilación:** se recomienda encarecidamente usar sistemas de ventilación en las crestas. Es posible usar ventilaciones tipo hongo, pero las ventilaciones para crestas proporcionan una mejor ventilación y mejoran el aspecto estético del sistema de tejado.

**Consulte la guía de instalación de las baldosas Niagara Slate para ver los detalles de la instalación.**

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	
Longitud	22" (559 mm)
Ancho	14" (356 mm)
Grosor nominal	1/4" (6 mm)
INFORMACIÓN DEL PAQUETE	
Baldosas por paquete	12
Peso por paquete	25 lb (11,34 kg)
Paquetes por palet	65
Peso por palet	1625 lb (737 kg)
Pies lineales por paquete	9 pies (2,74 m)
FORMULACIÓN	
Materiales	Olefina termoplástica
PROPIEDADES FÍSICAS (típicas)	
Rango de operación	-25 °F a 200 °F (-32 a 93 °C)
Resistencia a la tensión (D-412)	1500 psi (10 342 kpa)
Absorción de agua (D-570)	0 % por peso.

## GARANTÍAS

EcoStar garantiza que este producto está libre de defectos materiales y de fabricación en el momento del envío desde la fábrica de EcoStar. Visite [www.ecostarllc.com](http://www.ecostarllc.com) para ver las garantías disponibles.